




Anbaugeräte Bagger 9 - 12 t



runde Bodenform
(Typ: GRSRX)

KL1.2 GRSRX Grabenräumlöffel XtraTilt

für Einsatzgewicht von 9 bis 12 t

Mit Schwenkantrieb HKS.


Schneide 250x25 mm, HB500.



Bezeichnung	Breite [mm]	Inhalt [l] ISO 7451	Gewicht [kg]	Art. Nr.
KL1.2 GRSRX125 S50 BVC160 2x50°	1250	340	375	-
KL1.2 GRSRX140 S50 BVC160 2x50°	1400	380	410	-



Anbaugeräte Bagger 11 - 18 t



runde Bodenform
(Typ: GRSRX)

KL1.8 GRSRX Grabenräumlöffel XtraTilt

für Einsatzgewicht von 10 bis 13 t - leichte Einsätze, long reach

Mit Schwenkantrieb HKS.

Schneide 250x25 mm, HB500.



Bezeichnung	Breite [mm]	Inhalt [m³] ISO 7451	Gewicht [kg]	Art. Nr.
KL1.8 GRSRX140 BVC160 2x50°	1400	0,40	580	-
KL1.8 GRSRX160 BVC160 2x50°	1600	0,46	590	-

KL2.2 GRSRX Grabenräumlöffel XtraTilt

für Einsatzgewicht von 12 bis 16 t

Mit Schwenkantrieb HKS.

Schneide 250x30 mm, HB500, Seitenteilverstärkung***.



Bezeichnung	Breite [mm]	Inhalt [m³] ISO 7451	Gewicht [kg]	Art. Nr.
KL2.2 GRSRX140 BVE240 2x50°	1400	0,56	650	-
KL2.2 GRSRX160 L BVE240 2x50°	1600	0,64	690	86875
KL2.2 GRSRX160 SI18 BVE240 2x50°	1600	0,64	690	77706
KL2.2 GRSRX180 BVE240 2x50°	1800	0,72	710	-

KL2.5 GRSRX Grabenräumlöffel XtraTilt

für Einsatzgewicht von 14 bis 18 t

Mit Schwenkantrieb HKS.

Schneide 270x35 mm, HB500, Seitenteilverstärkung***.



Bezeichnung	Breite [mm]	Inhalt [m³] ISO 7451	Gewicht [kg]	Art. Nr.
KL2.5 GRSRX140 BVE240 *** 2x50°	1400	0,85	840	-
KL2.5 GRSRX165 BVE240 *** 2x50°	1650	1,00	940	-



Anbaugeräte Bagger 17.0 – 33.0 t

KL2.8 GRSRX

KL2.8 GRSAX

Grabenräumlöffel XtraTilt


für Einsatzgewicht von 17 bis 20 t

Mit Schwenkantrieb HKS.

Schneide 270x35 mm, HB500, Seitenteilverstärkung***.



Bezeichnung	Breite [mm]	Inhalt [m ³] ISO 7451	Gewicht [kg]	Art. Nr.
KL2.8 GRSAX180 XL BVE250 2x50°	1800	0,64	950	-
KL2.8 GRSRX165 XL BVE250*** 2x50°	1650	1,00	990	-



runde Bodenform
(Typ: GRSRX)



mit Abziehkante
(Typ: GRSAX)

KL3.0 GRSRX

KL3.0 GRSAX

Grabenräumlöffel XtraTilt

für Einsatzgewicht von 20 bis 26 t BVE250

Mit Schwenkantrieb HKS.

Schneide 300x40 mm, HB500, Seitenteilverstärkung***.



Bezeichnung	Breite [mm]	Inhalt [m ³] ISO 7451	Gewicht [kg]	Art. Nr.
KL3.0 GRSAX180 XL BVE250 2x50°	1800	0,80	1120	101432
KL3.0 GRSAX200 XL BVE250 2x50°	2000	0,92	1160	75096
KL3.0 GRSRX170 XL BVE250*** 2x50°	1700	1,20	1100	-
KL3.0 GRSRX180 XL BVE250*** 2x50°	1800	1,10	1220	87398
KL3.0 GRSRX200 S70 BVE250*** 2x50°	2000	1,22	1220	87533

KL3.5 GRSRX

KL3.5 GRSAX

Grabenräumlöffel XtraTilt

für Einsatzgewicht von 24 bis 28 t

Mit Schwenkantrieb HKS.


Schneide 300x40 mm, HB500, Seitenteilverstärkung***.



Bezeichnung	Breite [mm]	Inhalt [m ³] ISO 7451	Gewicht [kg]	Art. Nr.
KL3.5 GRSAX180 XL BVE260 2x50°	1800	1,10	1250	101762
KL3.5 GRSAX200 XL BVE260 2x50°	2000	1,22	1330	84338
KL3.5 GRSRX160 XL BVE260*** 2x50°	1600	1,30	1280	94961
KL3.5 GRSRX160 XL BVE260*** 2x50°	1600	1,60	1400	-
KL3.5 GRSRX170 XL BVE260*** 2x50°	1700	1,40	1290	-
KL3.5 GRSRX180 XL BVE260*** 2x50°	1800	1,50	1340	-



Anbaugeräte Bagger 28 - 70 t



mit Abziehkante
(Typ: GRSAX)

KL3.8 GRSRX

KL3.8 GRSAX

Grabenräumlöffel XtraTilt


für Einsatzgewicht von 28 bis 33 t BVE270

für Einsatzgewicht von 32 bis 36 t BVE290

Mit Schwenkantrieb HKS, Schneide 300x40 mm, HB500



Bezeichnung	Breite [mm]	Inhalt [m ³] ISO 7451	Gewicht [kg]	Art. Nr.
KL3.8 GRSAX200 XXL BVE270 2x50°	2000	1,22	1520	-
KL3.8 GRSAX220 XXL BVE270 2x50°	2200	1,36	1600	-
KL3.8 GRSRX180 XXL BVE270 2x50°	1800	1,60	1620	-
KL3.8 GRSRX200 XXL BVE270 2x50°	2000	1,78	1700	-
KL3.8 GRSAX200 XXL BVE290 2x50°	2000	1,22	1800	-
KL3.8 GRSAX220 XXL BVE290 2x50°	2200	1,36	1900	-
KL3.8 GRSRX180 XXL BVE290 2x50°	1800	1,60	1950	-
KL3.8 GRSRX200 XXL BVE290 2x50°	2000	1,78	2050	-



runde Bodenform
(Typ: GRSRX)

KL4.0 GRSRX

KL4.0 GRSAX


Grabenräumlöffel XtraTilt

für Einsatzgewicht von 35 bis 40 t

Mit Schwenkantrieb HKS, Schneide 300x50 mm, HB500



Bezeichnung	Breite [mm]	Inhalt [m ³] ISO 7451	Gewicht [kg]	Art. Nr.
KL4.0 GRSRX220 XXL BVE300 2x50°	2200	1,56	2100	-
KL4.0 GRSRX180 XXL BVE300 2x50°	1800	1,60	2440	-
KL4.0 GRSRX200 XXL BVE300 2x50°	2000	1,78	2540	-
KL4.0 GRSRX220 XXL BVE300 2x50°	2200	2,00	2640	-



runde Bodenform
(Typ: GRSRX)

KL4.2 GRSRX

KL4.5 GRSRX

Grabenräumlöffel XtraTilt

für Einsatzgewicht von 38 bis 52 t

Mit Schwenkantrieb HKS, Schneide 300x50 mm, HB500



Bezeichnung	Breite [mm]	Inhalt [m ³] ISO 7451	Gewicht [kg]	Art. Nr.
KL4.2 GRSRX180 XXL BVE350 2x50°	1800	2,00	2200	-
KL4.2 GRSRX200 XXL BVE350 2x50°	2000	2,20	2350	-
KL4.2 GRSRX220 XXL BVE350 2x50°	2200	2,50	2550	-
KL4.5 GRSRX180 XXL BVE350 2x50°	1800	2,50	2500	-
KL4.5 GRSRX200 XXL BVE350 2x50°	2000	2,78	2650	-

KL5.0 GRSRX

Grabenräumlöffel XtraTilt

für Einsatzgewicht von 50 bis 70 t

Mit Schwenkantrieb HKS.



Bezeichnung	Breite [mm]	Inhalt [m ³] ISO 7451	Gewicht [kg]	Art. Nr.
KL5.0 GRSRX XXL BVE420 2x50°	1800-2200	~2,80	3500	-