



Schnellwechsler S35 0.9 – 3.5 t



S35 Schnellwechsler

MB: halbautomatisch

MS: Spindelverriegelung, für Hammerbetrieb und Einsatz am Schreitbagger

HDN: hydraulische Verriegelung mit Fanghaken, Hydraulikdruck permanent ~20-50 bar, max. Betriebsdruck 300 bar, Empfehlung: 70-100 bar schließen, mind. 200 bar öffnen

Bezeichnung	Einsatzgewicht [t]	Traglast Lasthaken [t]	Gewicht [kg]	Art.
				Nr.
S35 MB/ MS	< 1,8	1,25	< 40	-
S35 MB/ MS	1,8-3,5	1,25	< 40	-
S35 HDN	< 1,8	1,25	< 35	-
S35 HDN	1,8-3,5	1,25	< 40	-



Schnellwechsler S40 2.0 – 6.8 t



S40 Schnellwechsler

MS: Spindelverriegelung

HDN: hydraulische Verriegelung mit Fanghaken, Hydraulikdruck permanent ~40-60 bar,

max. Betriebsdruck 400 bar, Empfehlung: 60 bar schließen, mind. 200 bar öffnen

Bezeichnung	Einsatzgewicht [t]	Traglast Lasthaken [t]	Gewicht [kg]	Art.
				Nr.
S40 MS	1,8-5,0	2,5	55-60	-
S40 MS	5,0-6,8	5,0	60-70	-
S40 HDN	1,8-5,0	2,5	55-60	-
S40 HDN	5,0-6,8	5,0	60-70	-



Schnellwechsler S50 5.0 – 12 t



S50 Schnellwechsler

MS: Spindelverriegelung

HDN: hydraulische Verriegelung mit Fanghaken, Hydraulikdruck permanent ~40-60 bar,

max. Betriebsdruck 400 bar, Empfehlung: 60 bar schließen, mind. 200 bar öffnen

Bezeichnung	Einsatzgewicht [t]	Traglast Lasthaken [t]	Gewicht [kg]	Art.
				Nr.
S50 MS	5,0-9,0	5,0	80-100	-
S50 MS	9,0-12,0	5,0	90-110	-
S50 HDN	5,0-9,0	5,0	100	-
S50 HDN	9,0-12,0	5,0	110	-



Schnellwechsler S60 12 – 18 t



S60

Schnellwechsler

MS: Spindelverriegelung

FPL: hydraulisch mit front-pin-lock, Hydraulikdruck permanent mind. 35 bis max. 400 bar

Bezeichnung	Einsatzgewicht	Traglast Lasthaken	Gewicht	Art.
	[t]	[t]	[kg]	Nr.
S60 MS	12-18	10	230-260	-
S60 FPL	12-18	10	230-260	-